


DIGITUS Câble de brassage CAT 6A S/FTP, 10 pièces

DK-1644-A-005-10
EAN 4016032468943



CAT 6A S-FTP patch cord, Cu, LSZH AWG 26/7, length 0.5 m, 10 pieces, color grey

Les câbles à paires, classe EA, catégorie 6A DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT 6A ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 Standard. Ils permettent de garantir la conformité de l'installation de câbles à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT 6A DIGITUS®. La performance a été testée jusqu'à 500 MHz, y compris les caractéristiques de performance à l'instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles de brassage DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines d'application de manière intégrale. Chaque câble est doté d'un manchon de protection anti-pli injecté avec décharge de traction. Par ailleurs, le manchon de protection dispose d'un levier à cran qui empêche l'enchevêtrement de câbles et protège en même temps le décrochage du levier à cran du connecteur. La coloration jaune des connecteurs permet une identification aisée de la catégorie 6A.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Connecteur 2x RJ45 (8P8C)
- Protecteurs de contact avec protection anti-courbure, dispositif de décharge de traction et protection de levier à cran
- Longueur sur l'embout
- Conducteur intérieur : Cuivre (Cu)
- 10 pièces
- Slim Version: no
- Longueur: 0.5 m
- Catégorie: CAT 6A
- Couleur: gris
- Armature: 1:1
- Gainage: LSOH
- Blindage: S-FTP, paires en feuilles de métal, blindées
- Structure des câbles: Paire de fils câblés, 4 x 2 AWG 26/7

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	18	0.51	36.00	36.00	21.00	27,216.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	5.20	22.00	21.00	2,402.40
Packaging Unit Single	1	0.03	1.60	11.50	21.00	386.40
Net single without Packaging	1	0.02	50.00	1.20	1.30	0.00

More images:

