

DIGITUS Commutateur Fast Ethernet PoE, 24 ports

DN-95343
EAN 4016032451242



Fast Ethernet PoE Switch 24-port PoE + 2 Combo, 390W PoE budget

Les commutateurs Fast Ethernet PoE DIGITUS® sont conçus pour des systèmes de réseau moyens et grands. La fonction PoE et la taille de 19 po permettent une intégration simple dans votre réseau. Les commutateurs sont un excellent choix pour améliorer les performances et l'efficacité de votre réseau.

Power over Ethernet (PoE) intégré pour petits et moyens réseaux

- 24 ports 10/100Base-T avec prise en charge PoE
- 2 ports Combo Gigabit TP/SFP liaison montante
- Conforme aux normes IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Sortie courant PoE 55 V, tension électrique continue, maximum 30 W par port
- Mode d'alimentation PoE A, BROCHE 1/2(+), 3/6(-)
- Gère le transfert non bloquant, pas en tête de ligne
- Technologie d'enregistrement et de retransmission pour un transfert de données optimisé
- Reconnaissance/réglage automatique de la vitesse et duplex partiel ou intégral
- Fonction auto MDI/MDI-X
- Adresses MAC 16K

- Bloc d'alimentation intégré
- Alimentation électrique : 390 watts
- Potenza massima di uscita PoE: 370 watt
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Industrial usage: no
- Nombre de ports: 24
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vanadism: no
- Managed: no
- Installation type: Desktop
- Outdoorsuitable: no
- Number of ports (Uplink): 2
- Uplink port connection: RJ45/SFP
- VLAN: no
- PoE Power budget: 370 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)

Package contents

- Commutateur Fast Ethernet PoE, 24 ports
- Guide de démarrage rapide
- Câble d'alimentation
- Accessoires de fixation

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	14.00	39.00	51.00	34.00	67,626.00
Packaging Unit Inside	1	4.67	31.50	49.30	7.20	11,181.20
Packaging Unit Single	1	4.67	31.50	49.30	7.20	11,181.20
Net single without Packaging	1	3.60	27.00	44.00	4.00	0.00

More images:

