

# **ATEN CE350 KVM-Verlängerung für PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik, Audio, RS-232 (150 m)**

**Artikelnummer** 14.01.6369



**Hersteller** ATEN

**Hersteller-Art.-Nr.** CE350

**EAN (Einzelstück)** 4710423777125



Die CE350 ist eine KVM-Verlängerung mit PS/2-Anschlüssen, die eine automatische Signalkompensation sowie serielle RS-232-Funktionalität besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte PS/2-Konsole (PS/2-Tastatur und - Maus sowie Monitor) ermöglicht. Da er den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte Konsole ermöglicht, ist der CE350 die ideale Wahl für Installationen, wo die Konsole an einem gut zugänglichen, die Systemeinheit jedoch an einem sicheren Ort aufgestellt werden soll - z.B. vom Staub und Schmutz der Fertigungsanlage oder dem rauen Umfeld einer Baustelle entfernt. So können Sie Ihre Systemkomponenten über große Entfernungen verteilen.

- Lokale und entfernte Geräte können über Kat. 5e-Kabel auf Entfernungen bis maximal 150 m miteinander verbunden werden
- Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke - ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
- Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die

entfernte Konsole (Tastatur, Maus und Monitor)

- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere

und Kompatibilität

- Automatische Signalkompensation mit Speicherung der Einstellungen
- Serielle RS-232-Anschlüsse für serielles Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner (Baudrate 115200 bps)
- Tonübertragung - Unterstützt Stereo-Lautsprecher und -Mikrofon
- Betriebsart per Drucktasten auswählbar (nur am lokalen Gerät) - Umschaltung zwischen lokalem und automatischem Betrieb mit nur einem Tastendruck
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlägen) und Überspannungen bis 2 KV
- Herausragende Grafikqualität - bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz (30 m), 1600 x 1200 bei 60Hz (150 m)
- Hochqualitative Tonübertragung - keine Verluste bei der Tonübertragung bis zu 150 m
- Unterstützt Breitbildformate
- Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA- (1280 x 1024), UXGA- (1600 x 1200), WUXGA- (1920 x 1200) sowie Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC; DDC2; DDC2B
- Hot-Plug-Funktion
- 

möglich

- Einfache Installation - keine Software erforderlich - nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!

Lieferumfang:

1x CE350L PS/2-KVM-Verlängerung (lokales Gerät)

1x CE350R PS/2-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle)

1x 2L-5302P PS/2-KVM-Kabelset (1,8 m)

2x 0AD6-1605-24EG Netzteile

1x Montagekit

1x Benutzerhandbuch

## Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp	KVM-Extender, VGA
Lieferumfang	Sender, Empfänger, 2x Netzteil, Bedienungsanleitung, KVM-Kabel
Unterstützte PC- Plattform	USB
PC/Switch: Monitor- Anschluss	1x HD 15pol. ST
PC/Switch: Maus- /Tastatur-Anschluss	2xPS/2
PC/Switch: Anschluss an angeschl. Kabel	nein
Anschluss Lokale Konsole	ja
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss	1x HD 15pol. BU
Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur- Anschluss	2x PS/2
Entfernte Konsole: Anschluss an angeschl. Kabeln	ja
Netzwerk-Anschluss	RJ45
Max. Distanz Lokale - Entfernte Einheit	150m
Max. Auflösung (nominell)	1920 x 1200 ( max.)
Audio-Verlängerung	Lautsprecher und Mikrofon

---

Farbe (Gehäuse)	schwarz
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	25 x 200 x 80 mm
Gewicht	490g / 490g
Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	DC5,3V/3,9W DC5,3V/3,9W
Technische Besonderheiten	RS232, Audio