

# S-52

## Technische Spezifikationen

### SCANNER EIGENSCHAFTEN

Typ	2D Imager
Lichtquelle	Ausleuchtung: weiße LED Markierung: rote LED, 617 nm
Bewegungstoleranz	40 – 200 mm bei EAN/UPC
Druckkontrast	Min. 25 % Reflexionsunterschied
Scanwinkel	Drehung: ± 55 °; Neigung: ± 65 °; Schwenken: ± 30 °
Lesbare Codes	QR Code, Data Matrix, PDF417, AZTEC, CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF14, MATRIX 25, Code 39, UCC/ EAN-128, Code 11, ISBN, INDUS- TRIAL25, STANDARD25, Plessey, MSI_Plessey

### ELEKTRONIK

Stromversorgung	5V ± 10 % @ 170mA
-----------------	-------------------

### SCHNITTSTELLEN

I/F Ports	USB
-----------	-----

### BESONDERHEITEN

Sturzfestigkeit	Beständig gegen mehrfache Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton
-----------------	--

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C – 60 °C
Lagertemperatur	-40 °C – 70 °C
Luftfeuchtigkeit	5 % – 95 % RH

### GEHÄUSE

Abmessungen (B x H x T)	70 x 94 x 173mm
Gewicht	220g (inkl. Kabel)
Farbe	Schwarz

### GARANTIE

Dauer	24 Monate
-------	-----------

## METAPACE S-52 2D-Imager zum Top-Preis

## Highlights

- ⊕ Liest alle gängigen 1D-und 2D-Barcodes
- ⊕ Ergonomisches Design, einfach zu bedienen
- ⊕ Einfache Inbetriebnahme via Plug & Play
- ⊕ Blaue LED-Anzeige und akustisches Signal  
für schnelle Rückmeldung

