

Technische Spezifikationen

SCANNER EIGENSCHAFTEN

Typ	2D Imager
Lichtquelle	Ausleuchtung: weiße LED Markierung: rote LED, 617 nm
Bewegungstoleranz	40 – 200 mm bei EAN/UPC
Druckkontrast	Min. 25 % Reflexionsunterschied
Scanwinkel	Drehung: $\pm 55^\circ$; Neigung: $\pm 65^\circ$; Schwenken: $\pm 30^\circ$
Lesbare Codes	QR Code, Data Matrix, PDF417, AZTEC, CODE128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF14, MATRIX 25, Code 39, UCC/ EAN-128, Code 11, ISBN, INDUS- TRIAL25, STANDARD25, Plessey, MSI_Plessey

ELEKTRONIK

Stromversorgung	5V $\pm$ 10 % @ 170 mA
-----------------	------------------------

SCHNITTSTELLEN

I/F Ports	USB
-----------	-----

BESONDERHEITEN

Sturzfestigkeit	Beständig gegen mehrfache Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton
-----------------	--

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C – 60 °C
Lagertemperatur	-40 °C – 70 °C
Luftfeuchtigkeit	5 % – 95 % RH

GEHÄUSE

Abmessungen (B x H x T)	70 x 94 x 173 mm
Gewicht	220 g (inkl. Kabel)
Farbe	Schwarz

GARANTIE

Dauer	24 Monate
-------	-----------

Highlights

- + Liest alle gängigen 1D- und 2D-Barcodes
- + Ergonomisches Design, einfach zu bedienen
- + Einfache Inbetriebnahme via Plug & Play
- + Blaue LED-Anzeige und akustisches Signal für schnelle Rückmeldung



AUSPACKEN
UND LOSLEGEN