

Datenblatt Art. 500.000

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fişa tehnică

PEGGY Steckdosenleiste mit Klemme

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung Wiederanschließbar	3,0m H05VV-F 3G1,5mm² Weiß	Supply cable Colour supply cable Rewirable	3,0m H05VV-F 3G1,5mm² White
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 3x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz weiß, ähnlich RAL 9010, 45° 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 3x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter, white, similar to RAL 9010, 45° 16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Gesamtgewicht, inkl. Zuleitung	ca. 790g	Total weight, incl. supply cable	approx. 790g
Material Steckdosengehäuse: Kunststoff, weiß ähnlich RAL9010 Block der Steckdosen: Kunststoff, dunkelgrau ähnlich RAL7010 Klemmbereich: bis 55mm		Material Socket outlet body: Plastic, white similar to RAL9010 Block of sockets: Plastic material, dark grey similar to RAL7010 Clamp range: up to 55 mm	
Lieferumfang 1x PEGGY Steckdosenleiste Im Polybeutel mit BACHMANN header		Scope of delivery 1x PEGGY power strip In polybag with BACHMANN header	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	0 - 3000m 5°C – 35°C	Maximum height Surrounding temperature during mounting and use	0 - 3000m 5°C – 35°C

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%

Schutzart IP20

Protect from direct sunlight.

Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C

Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%

Protection type IP20

Konformität / Approbation

Bauart geprüft IEC 60884-1, VDE 0620-2-1

Conformity / Approval

Type approved IEC 60884-1, VDE 0620-2-1

Zeichnung

Drawing

