



PRIMO

VORTEILE

- **Geprüfte Bauteile**
- **Halogen- und PVC freie Steckdoseneinsätze**
- **Verwindungssteifes Profil aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium**
- **Varianten mit:**
 - Überspannungsschutz, Typ 3
 - Netz- und Frequenzfilter für Spannungsspitzen bis 30 MHz
 - USB-Charger mit 2,1 A Ladestrom
- **Verfügbar mit größerem Dosenabstand, ideal zum Einsticken von Netzgerätesteckern**



Maße (B x H x T): Siehe Tabelle
Profil: Aluminium

Farbvarianten:

PRIMO

• Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker

| # | | | | | | | | |
|---------|----|-----|---|---|---|---|---|--------------|
| 330.073 | 12 | 35° | | ● | | | | 690x71x54 mm |
| 331.012 | 12 | 35° | | | | | | 690x71x46 mm |
| 331.072 | 9 | 35° | ● | ● | ● | | | 690x71x54 mm |
| 330.072 | 9 | 35° | ● | | | | | 560x71x54 mm |
| 331.007 | 9 | 35° | | ● | ● | | | 645x71x47 mm |
| 331.011 | 9 | 35° | | | | | | 560x71x46 mm |
| 331.154 | 8 | 35° | ● | | | | ● | 560x71x54 mm |
| 331.071 | 6 | 35° | ● | ● | ● | | | 560x71x54 mm |
| 331.013 | 6 | 35° | ● | ● | | | | 474x71x54 mm |
| 330.071 | 6 | 35° | ● | | | | | 431x71x54 mm |
| 331.035 | 6 | 35° | | | | ● | | 516x71x83 mm |
| 331.006 | 6 | 35° | | ● | ● | | | 515x71x47 mm |
| 331.014 | 6 | 35° | | ● | | | | 474x71x54 mm |
| 331.010 | 6 | 35° | | | | | | 431x71x46 mm |
| 330.070 | 3 | 35° | ● | | | | | 304x71x54 mm |
| 331.000 | 3 | 35° | | | | | | 304x71x46 mm |

Master + Slave

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-----|--|---|---|--|--|--------------|
| 333.071 | 1M+6S | 35° | | ● | ● | | | 695x71x47 mm |
| 332.071 | 1M+6S | 35° | | | | | | 573x71x47 mm |

ISDN | 1x ISDN-Eingang | 3x ISDN-Ausgang

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----|---|---|---|--|--|--------------|
| 331.074* | 6 | 35° | ● | ● | ● | | | 645x71x54 mm |
|----------|---|-----|---|---|---|--|--|--------------|

15 mm Abstand

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----|---|---|---|--|---|--------------|
| 331.055 | 6 | 90° | ● | ● | ● | | ● | 690x71x54 mm |
|---------|---|-----|---|---|---|--|---|--------------|

85 mm Abstand

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----|--|--|--|--|--|--------------|
| 331.032 | 5 | 35° | | | | | | 515x71x46 mm |
|---------|---|-----|--|--|--|--|--|--------------|

Für EDV-Stromkreise | Steckdosenfarbe: rot

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----|--|--|--|--|--|--------------|
| 331.040 | 6 | 35° | | | | | | 390x71x46 mm |
|---------|---|-----|--|--|--|--|--|--------------|

Master + Slave + Fußtrittschalter | 2x Dauerbetrieb-Schutzkontaktsteckdosen | Steckdosenfarbe: rot | 0,1 m mit GST18i3 Stecker | 0,1 m schwarz mit GST15/2 Stecker | Fußtrittschalter mit 2m Zuleitung

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-----|--|--|--|--|--|--------------|
| 331.089 | 1M+5S | 35° | | | | | | 670x71x47 mm |
|---------|-------|-----|--|--|--|--|--|--------------|

