

## IT PDU ALU 1HE 36x C13 6x Schutzkontakt 6x C19LS CEE 3x 32A rot

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 19.07.2181    |
| <b>Hersteller</b>          | BACHMANN      |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 800.1453      |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 4057298017858 |



Platzsparende und modular erweiterbare Integration der PDU ins Serverrack

Hochwertiges und sehr stabiles Alu-Profil

Äußerst kompakte Abmessungen mit 44 x 47 mm, somit bietet sich dadurch viel Raum für

Datenverkabelung und Luftführung zur Klimatisierung des Serverracks

Verriegelung der Stecker mittels PVC Clip oder mittels IEC Lock

- Farbliche Kennzeichnung der Phasen
- Einbauhöhe im Schrank 1586mm
- 24x C13 Kaltgerätedosen, verriegelbar
- 6x C19
- 6x Schutzkontakt
- Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm<sup>2</sup> mit CEE Stecker 3-phasig 16A rot
- inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
- Anschlußstecker CEE32A 3L+N+PE rot

### Technische Daten

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Hersteller         | BACHMANN          |
| Produktgruppe      | Steckdosenleisten |
| Produkttyp         | Vertikal IT PDU   |
| Funktion           | Steckdosenleiste  |
| Bauform            | Vertikal          |
| Max. Belastbarkeit | 3x3600W           |
| Max. Spannung      | 400V AC           |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Ein/Aus-Schalter       | nein                    |
| Anzahl Ausgänge/Winkel | 36                      |
| Anordnung Ausgänge     | 36 x C13, 6 x C19       |
| Abmessungen (HxBxT)    | 44 x 1713 x 47 mm       |
| Gewicht                | 5,72 kg                 |
| Material (Gehäuse)     | Aluminium               |
| Farbe (Gehäuse)        | Aluminium               |
| Anschlusskabel         | 5G2,5mm <sup>2</sup> 3m |
| Farbe (Kabel)          | schwarz                 |
| Anschlussstecker       | CEE32A 3L+N+PE rot      |