

Datenblatt Art. 938.001

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

LOOP IN

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1.5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1.5mm²
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F) Montagestecker	Plug	CEE 7/7 (Type E/F) Mounted plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x CEE 7/3 (Type F)		1x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Gehäuse Funktionseinsatz :		Housing functional insert:	
PC / ABS, schwarz ähnlich RAL 9005,		PC / ABS, black similar to RAL 9005, glow	
Glühdrahtfestigkeit 650°C		wire resistance 650°C	
Ring:		Ring:	
PC / ABS, schwarz ähnlich RAL 9005,		PC / ABS, black similar to RAL 9005, glow	
Glühdrahtfestigkeit 650°C		wire resistance 650°C	
2x Kabeldurchführung	D=7mm	2x Cable gland	D=7mm
2x Kabeldurchführung	D=10mm	2x Cable gland	D=10mm
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Funktionseinsatz für		1x Functional insert for cable glands	
Kabeldurchführungen		incl. plastic ring	
inkl. Kunststoff Ring		2 x fastening screws	
2 x Befestigungsschrauben			
Im Polybeutel		Packed in polybag	

