

Datenblatt Art. 910.182

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontaktstecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Stecker: Australische Ausführung 3-polig, mit teilisolierten Stiften mit Schraubklemme mit Knickschutztülle		Plug: Australian version 3-pole, with insulated contact pins with screw terminals with strain relief	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Gewicht	29g	Weight	29g
Material Gehäuse: Polypropylen schwarz ähnlich RAL 9005 Kontaktträger: Glasfaserverstärktes PA / PBT Kontakte: CuZn 39		Material Housing: Polypropylene, black similar to RAL 9005 Carrying parts: glas-fiber reinforced PA / PBT Contacts: CuZn 39	
Lieferumfang 1x Schutzkontaktstecker, australische Ausführung Im Polybeutel		Scope of delivery 1x Mounting plug, Australian version Packed in polybag	
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	RoHS AS / NZS 3112:2000	Type approved	RoHS AS / NZS 3112:2000



