

## Datenblatt Art. 910.470

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Schutzkontaktstecker

| Elektrische Kenngrößen                                                                    |                                             | Electrical parameters                                                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>                                                     | 16A / 250V~                                 | <b>Rated current / rated voltage</b>                                                         | 16A / 250V~                               |
| Netzanschluss                                                                             |                                             | Power supply                                                                                 |                                           |
| <b>Zuleitung</b><br>Für flexible Leitungen von 0,75mm <sup>2</sup> bis 2,5mm <sup>2</sup> |                                             | <b>Supply cable</b><br>For flexible cables from 0,75mm <sup>2</sup> up to 2,5mm <sup>2</sup> |                                           |
| <b>Außendurchmesser max.</b>                                                              | 10,4mm                                      | <b>Outer diameter (OT)</b>                                                                   | 10,4mm                                    |
| <b>Zugentlastung</b>                                                                      | Druckstück mit 2 Schrauben                  | <b>Strain relief</b>                                                                         | Thrust piece with 2 screws                |
| <b>Drehmoment für Anschlussschrauben max.</b>                                             | 0,4Nm                                       | <b>Torque for connection screws max.</b>                                                     | 0,4Nm                                     |
| <b>Drehmoment für Zugentlastung max.</b>                                                  | 0,5Nm                                       | <b>Torque for strain relief max.</b>                                                         | 0,5Nm                                     |
| <b>Mantelabisolierlänge</b>                                                               | 40-45mm                                     | <b>Sheath wire stripping</b>                                                                 | 40-45mm                                   |
| <b>Aderabisolierlänge</b>                                                                 | 7mm                                         | <b>Wire stripping</b>                                                                        | 7mm                                       |
| Wiederanschließbar<br>Mit Schraubklemme                                                   |                                             | Rewireable<br>With screw terminals                                                           |                                           |
| <b>Stecker</b><br>Steckertyp                                                              | <b>CEE 7/7 (Type E/F)</b><br>Zentralstecker | <b>Plug</b><br>Plug type                                                                     | <b>CEE 7/7 (Type E/F)</b><br>Central plug |
| Weitere Produkteigenschaften                                                              |                                             | Further product attributes                                                                   |                                           |
| <b>Material</b><br>Gehäuse:<br>Polypropylen, rotbraun ähnlich RAL 8012                    |                                             | <b>Material</b><br>Housing:<br>Polypropylene, redbrown similar to RAL 8012                   |                                           |
| <b>Lieferumfang</b><br>1x Schutzkontaktzentralstecker                                     |                                             | <b>Scope of delivery</b><br>1x Central plug with earthing contact                            |                                           |
| Im Polybeutel                                                                             |                                             | Packed in polybag                                                                            |                                           |
| Konformität / Approbation                                                                 |                                             | Conformity / Approval                                                                        |                                           |
| <b>Bauart geprüft</b>                                                                     | DIN 49441                                   | <b>Type approved</b>                                                                         | DIN 49441                                 |



