

APC SC450RMI1U

Artikelnummer	19.26.0451
Hersteller	APC
Hersteller-Art.-Nr.	SC450RMI1U
EAN (Einzelstück)	0731304222712



Die wirtschaftliche USV-Einstieglösung für Unternehmen Die APC Smart-UPS SC bietet perfekten Schutz für die IT-Ressourcen Ihres wachsenden Unternehmens. Das Modell zeichnet sich durch eine unkomplizierte Verwaltung und einen attraktiven Preis aus und richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die die Stromversorgungs- und Datenleitungen kleinerer Server und Netzwerkgeräte schützen möchten. Die im Lieferumfang enthaltene Verwaltungssoftware PowerChute Business Edition erlaubt die Konfiguration sicherer System-Shutdowns und bietet fortschrittliche USV-Verwaltungsfunktionen wie automatische Risikobewertung und Berechnung der Überbrückungskapazität (für alle gängigen Betriebssysteme). Die Datenübertragung erfolgt über die serielle Server-Schnittstelle. Bei einer späteren Erweiterung der Umgebung kann die für die Smart-UPS SC verwendete Software problemlos für die Verwaltung weiterer Smart-UPS-Modelle eingesetzt werden. So kann die IT-Infrastruktur ohne Austausch der Software oder erneute Administratorschulungen aufgerüstet werden. Die Smart-UPS SC basiert auf derselben Technologie wie die preisgekrönte Smart-UPS und ist eine ideale Einstieglösung für

Technische Daten

Hersteller	APC
Produktgruppe	USV
Produkttyp	UPS Line Interactive, Rackmount

Farbe	schwarz
Lieferumfang	Software-CD, Rack-Montage-Halterung, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Benutzerhandbuch
Klassifikation nach IEC 62040-3	VI-SS-333
USV Technologie	Line Interactive
Leistung (VA/W)	450/280
Stützzeit bei Voll/Halblast	6 / 20 min
Gewicht	10
Abmessungen (HxBxT)	44 x 432 x 383
Bauform	Rackmount
Spannung (Eingang)	160 - 286 V
Spannung (Ausgang)	230 V
Frequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz
Anschlussart (Eingang)	Kaltgeräte, IEC 320 C14
Anschlussart (Ausgang)	4xKaltgeräte, IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz	EMI,- RFI-Filter
Laufzeiterweiterungseinheit	---
Einschubslot für Adapterkarte	---
Geräuschpegel	38 dBA
Schnittstellen	RS232
RS-232 Schnittstelle	ja
Hot Swap Batterien	Ja, Frontseite
Bypass	automatisch

Zusätzlicher Überspannungsschutz	Telefon/Fax/DSL
Betriebsanzeige LED	4 LED
Betriebsanzeige Display	---
inkl. Management Software OS	PowerChute Business
Interne Kühlung	Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur	0 - 40°C