


DÄTWYLER Patchkabel Kat.5e S/UTP, CU 5502 flex PVC, AMP v2, grau, 10 m, gekreuzt

Artikelnummer	21.15.7011
Hersteller	DÄTWYLER
Hersteller-Art.-Nr.	21.15.7011
EAN (Einzelstück)	7611990757848



Cat.5e

S/UTP

DÄTWYLER CU 5502 flex PVC, AMP v2, Kat.5e

Flammwidrig

- Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit AMP RJ-45 Stecker der zweiten Generation
- Schutzlasche für Verriegelungsstift
- Aufbau: Kabeltyp S/UTP (Geflechtschirm)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
- Außen-Ø 5,1 mm Richtwert
- Gesamtabschirmung: Geflechtschirm

Technische Daten

Hersteller	DÄTWYLER
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/UTP Patchkabel
Farbe	grau

Länge	10 m
Schirmungstyp	SUTP
Übertragungsqualität	Cat5e / Class D
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	ja
Biegeradius	20 mm
Belegung	EIA/TIA 568A
Farbe (Tülle)	transparent
Aussen-Ø Kabel	5.1 mm
Kabel LSOH	nein
Material Aussenmantel Kabel	PVC
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	AMP v2