

ROLINE LWL-Kabel Duplex, 9/125µm OS2, LC/LC, stahlarmiert, LSOH, weiß, 15 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.15.8636 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.8636 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049621848 |



Halogenfreies LWL-Patchkabel mit Stahlarmierung und Single Mode-Fasern in OS2-Qualität

- Kabelmantel aus halogenfreiem, raucharmem und flammwidrigem Material
- Konfektioniert mit hochwertigen Steckern mit Keramik-Ferrule
- Duplex-Kabel in Vollader
- Hohe Zugfestigkeit durch Aramid-Fasern
- Stahlarmiert: Im Vergleich zu Standard LWL Patchkabeln sind diese Kabel zusätzlich durch eine flexible Stahlspiralwendel geschützt
- Durch diesen hochwertigen Kabelaufbau sind LWL Kabel trittfest und eignen sich für Anwendungen mit erhöhten mechanischen Ansprüchen
- Nur für Indoor (Innenbereich) geeignet

| Technische Daten | |
|------------------|---------------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
| Produkttyp | LWL-Patchkabel Singlemode |
| Farbe | weiß |
| Länge | 15 m |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Kabeltyp | Duplexkabel |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Aussenkabel | nein |
| Faserquerschnitt | 9/125µm OS2 |
| Anschlüsse | LC / LC |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LC |
| Stecker Seite 1 Ferrule | Keramik |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC |
| Stecker Seite 2 Ferrule | Keramik |
| Farbe (Kabel) | weiß |
| Aramid Zugentlastung | ja |
| Aussen-Ø Kabel | 3,0 mm |
| Kabel LSOH | ja |
| Armierung | ja |
| Gewicht | 398.6 g |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Verpackungsbreite | 160 mm |
| Verpackungstiefe | 180 mm |
| Paketgewicht | 0.4 kg |