

## BTR E-DAT C6 Anschlussdose UP0 zweifach

<b>Artikelnummer</b>	25.16.8467
<b>Hersteller</b>	METZ CONNECT
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	1307381200-I
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4250184102656



### Anschlussdose Kat.6/CLASS E mit zwei 8-poligen RJ45-Buchsen

- ohne Rahmen und ohne Frontblende
- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Link getestet bis 500 MHz - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
- Steckrichtung der RJ45-Stecker 45° nach unten geneigt
- Praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten
- LSA Schneidklemmtechnik - Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1 Norm
- Mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (beiliegend)
- Vollgeschirmt
- EMV-sicher nach EN 55022-B, EN 50082-1
- Geeignet zu Montag in Standard-Unterputzbechern und Hohlwandbecher
- Integrierte Staubschutzklappen
- Oberfläche matt strukturiert

### Technische Daten

Hersteller	METZ CONNECT
Produktgruppe	Anschlussstechnik TP
Produkttyp	Anschlussdose Kat.6 / Klasse E
Schirmungstyp	geschirmt
Übertragungsqualität	Cat6 / Class E
Wandbefestigung	Unterputz
Anzahl Ports	2
Anschluss Verlegekabel	Krone LS Aplus
modularer Aufbau	nein
Schirmkontaktierung	ja
gesonderte	ja
Zugentlastung	
Steckrichtung	45°-Neigung
Abmessungen (HxBxT)	80,5 x 80,5 x 38,5 mm
Einbautiefe	32 mm