

ROLINE 19" Baie serveur Pro 42U, 800x1200 LxP gris

Numéro d'article	26.21.0157
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.21.0157
EAN (pièce unique)	7630049601604

roline
Designed for Professionals



ROLINE 19" Baie serveur 42U 800x1200 grise

Les armoires serveurs de la série ROLINE Pro ont été spécialement conçues pour un câblage réseau confortable et flexible.

Sur les côtés du toit et du fond (à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm) se trouvent des entrées avec brosses, une entrée coulissante avec joint en caoutchouc mousse ainsi qu'une entrée supplémentaire avec brosses dans le châssis du fond, ce qui offre de nombreuses possibilités d'utilisation.

Les portes avant à un battant et les portes arrière à deux battants perforées, toutes deux équipées d'une poignée pivotante et d'un demi-cylindre profilé, permettent une meilleure circulation de l'air. Le toit est doté d'un couvercle perforé qui permet d'installer facilement un module de ventilation.

Deux paires de rails profilés galvanisés 19" sont montées à l'intérieur de l'armoire. Elles sont équipées d'unités de hauteur lisibles dans les deux sens et sont réglables en profondeur. Ils sont en outre reliés par des traverses de profondeur.

Chaque armoire est constituée d'une structure en acier robuste d'une épaisseur maximale de 2,0 mm. Les armoires sont revêtues d'une poudre électrostatique et sont disponibles dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

Les panneaux latéraux modulaires verrouillables et amovibles (divisés horizontalement à partir de 42U) et les portes améliorent l'accessibilité. La butée de porte peut également être changée.

La construction complète est démontable, c'est pourquoi les armoires seraient entièrement démontables en cas de besoin.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Armoires 19"-/10"
Types de produits	Armoire serveur 19"
Couleur	gris
Comprend	Armoire serveur 19 pouces, kit de câble de mise à la terre, kit de montage pour demi-cylindre profilé, 2x clés, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles), instructions de montage
Unité de hauteur	42 U
Profondeur minimale du rack prise en charge	675 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	875 mm
conditions de livraison	entièlement monté
Groupe de matériaux	Acier
Armoire pour serveur	oui
Montage mural	non
Pieds d'ajustement	oui
Capacité de poids maximale	1000 kg
Classe de protection (Code IP)	IP20
Insonoriser	non
Face	Porte en métal perforée
Rails de crémaillère	oui
Panneaux latéraux inclus	oui
Panneaux latéraux amovibles	oui
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	oui
Ventilation	passif

Couleur RAL	RAL 7035 Gris clair
Hauteur	1970 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	1200 mm
Poids	140.5 kg
Hauteur du colis	2150 mm
Largeur du colis	850 mm
Profondeur du colis	1250 mm
Poids du paquet	149 kg