

AK-KIT01-IP

Linux-Oberfläche Video-Türeingangs-

Kit

IP & WiFi | Platte und Monitor

Audio bidirektional Crystal Clear

MF-, NFC- und BLE-Leser | PoE-

Standard

1 Relaisausgang | Cloud-Wartung

Verbindung von Monitor und Karten

über die Cloud



Akuvox

Video-Türsprechanlage Kit

IP- und WiFi-Technologie

Kit aus: AK-E12W Video-Türsprechanlage für den Außenbereich mit 2 Mpx HD-Kamera und AK-C313W WiFi-Monitor für den Innenbereich mit 7" TFT LCD-Bildschirm

MF-, NFC- und BLE-Kartenleser

Komplette Konfiguration über Webbrowser

Push-Benachrichtigungen und Anrufe von Gerät zu Gerät über die SmartPlus-App

4 kostenlose Benutzer in der App inklusive

Anruf- und Benutzerverzeichnis

Cloud-basierte Firmware-Updates mit Kontrolle durch den Installateur

ONVIF-Protokoll für die Integration mit Videoüberwachungsrecordern

Verbindung zwischen Platten und Monitoren über die Cloud in verschiedenen Netzwerken

Remote-Konfigurationszugang für die Installation (nur in der Platte)

Spezifikationen

AK-E12W

Marke	Akuvox
Modell	E12W
Zutrittskontrolle	Türöffnung mit MF-Karten 13.56 MHz, NFC und Bluetooth, mit Aufzeichnungen
RFID-Benutzerkapazität	5.000 Benutzer
Tastatur	Mechanische Ruftaste mit konfigurierbarer LED-Beleuchtung
Ausgänge	1 des Relais für Hauptschloss und Wiegand OUT
Eingänge	2 Eingänge und Wiegand IN
Fernzugriff	SmartPlus Mobile-App oder Konfiguration über WEB-Browser Fernzugriff über die Cloud: ja verfügt
Bildsensor	1/2.7" 2 Megapixel CMOS mit Infrarot- und Lichtsensor
Betrachtungswinkel	123° (H) / 69° (V)
Kameraauflösung	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Video-Kodierung	H.264 und H.265
Audio	Bidirektionales Audiosystem mit Mikrofon- und -Lautsprecher-Rauschunterdrückung und mit Crystal Clear Audio-Technologie
Audio-Format	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Speicher	MicroSD-Steckplatz bis zu 32 GB
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n
Betriebsmodus	Lokales Netz und/oder über die Cloud in verschiedenen Netzwerken
Firmware-Aktualisierungen	Fernsteuerung mit der Cloud über ein Installationskonto oder über einen lokalen Webbrowser
Material	Eleganter satiniertes Kunststoff
Schutzgrad	IP65
Temp. Arbeitsweise	-40° C ~ +60° C
Abmessungen	146 (H) x 70(An) x 23 (B) mm
Stromversorgung	DC 12 V / 1000 mA max.. / PoE IEEE802.3af
Gewicht	600 g

AK-C313W-W

Marke	Akuvox
Modell	C313W
Betriebssystem	LINUX OS
Hardware	RAM: 64MB ROM: 128MB
LCD	7" TFT 800x480
Betriebsart	Kapazitives Touchscreen-Panel
Eingänge	8 Konfigurierbare Alarm- und 1-Klingel-Eingänge
Ausgänge	1 von Relais
Audio	Bidirektionales Audiosystem mit Mikrofon- und -Lautsprecher-Rauschunterdrückung und mit Crystal Clear Audio-Technologie
Audio-Format	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info

Fernzugriff

SmartPlus Mobile-App oder Konfiguration über WEB-Browser
Fernzugriff über die Cloud: nicht verfügbar

Betriebsmodus

Lokales Netz und/oder über die Cloud in verschiedenen Netzwerken

Firmware-Aktualisierungen

Fernsteuerung mit der Cloud über ein Installationskonto oder über einen lokalen Webbrowser

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n

Stromversorgung

DC 12 V /600 mA /standard PoE (IEEE802.3af)

Temp. Arbeitsweise

-10° C ~ +45° C

Abmessungen

200.2 (L) x 132.2 (H) x27.2 (B) mm

Gewicht

600 g

Farbe

Weiss